



Visuels non contractuels



Ultra compact : 85 x 86 x 56 mm

AX Minibio

Lecteur biométrique extérieur + Mifare

Les plus produit

- ▶ **Durci et étanche (IP65)**
(Coque en ABS et électronique noyée dans la résine)
- ▶ Capteur optique **SAGEM**
- ▶ Fabrication **FRANÇAISE** : **garantie 5 ans** (sauf capteur)
- ▶ **500 ou 3000 utilisateurs** (en option)
- ▶ Lecteur de **cartes Mifare**
*(stockage des empreintes pour **autorisation CNIL AU-008**)*
- ▶ **3 LEDs** de signalisation d'état de porte/alarme
- ▶ Autonome ou réseau (via contrôleur déporté)

L'AX Minibio est un modèle de lecteur biométrique étanche **compatible CNIL AU-008 (Mifare) !**

L'AX Minibio est un lecteur de **contrôle d'accès biométrique** par reconnaissance de **l'empreinte digitale** (capteur à détection infrarouge de présence de doigt), **durci et étanche (IP65)** permettant un total contrôle de vos accès.



Il peut enregistrer jusqu'à **500 utilisateurs (3000 en option)** dans sa mémoire interne et peut également gérer les **cartes de proximité Mifare®** pour un **stockage des empreintes** hors de sa BDD interne (et ainsi entrer dans le cadre de l'autorisation **CNIL AU-008**).

Le lecteur fonctionne en **autonome** grâce à un contrôleur déporté avec écran tactile ou en **réseau** grâce à un contrôleur TCP/IP. Dans ce dernier cas, la centralisation des données s'effectue grâce à un logiciel puissant qui permet une **administration des droits des utilisateurs**, une consultation de **l'historique** des passages, une **gestion d'automatismes** complète ainsi qu'une supervision du système de **vidéosurveillance** et/ou **d'alarme** le cas échéant...



Contrôleur autonome



Contrôleur réseau TCP/IP

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| ▶ Alimentation | 12VDC | ▶ Authentification 1:1 | < 0,6 seconde (avec carte) |
| ▶ Capteur | Optique SAGEM 500 Dpi | ▶ Identification 1:500 | < 0,8 seconde (BDD) |
| ▶ Capacité | - 500 utilisateurs (3000 en option) avec 2 empreintes chacun - Cartes MIFARE® (1K, 4K) Jusqu'à 15000 utilisateurs en mode badge + empreinte (CNIL AU008) | ▶ Contrôleur autonome (100 x 88 x 35mm) | Ecran tactile 2,8", couleur, multifonctions pour paramétrages, journal 15000 événements (aussi récupérable via connexion USB), bouton poussoir tactile |
| ▶ Indicateurs | 3 LEDs paramétrables & Buzzer | ▶ Contrôleur réseau TCP/IP | Liaison RS485 cryptée et ultra rapide avec le lecteur (750M – 19200BPS) |
| ▶ Taux de fausse acceptation | Réglable | ▶ Etanchéité | IP65 |
| | | ▶ Humidité | 100% |
| | | Dimensions (mm) | LxHxP = 85x86x56 |

